

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**Nr. 1/IZOVIL/2016**

**1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**

IZOVIL 0,15  
IZOVIL 0,20  
IZOVIL 0,30  
IZOVIL 0,40  
IZOVIL 0,50  
IZOVIL 0,60  
IZOVIL 0,70  
IZOVIL 1,00  
IZOVIL 1,50

**2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**

Wyrób do izolacji przeciwwilgociowej budynków – Typ A.

**3. Producent:**

Folia budowlana IZOVIL (z LDPE)

**WARTER Polymers Sp. z o.o.**

02-967 Warszawa ul. Koralkowa 60

Zakład produkcyjny:

09-407 Płock ul. Otolińska 25

**4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**

System 2+ do izolacji przeciwwilgociowej budynków

System 4 dla reakcji na ogień

**5. Norma zharmonizowana:**

PN-EN 13967:2012

**Jednostka lub jednostki notyfikowane:**

Instytut Techniki Budowlanej, jednostka notyfikowana nr 1488

**6. Deklarowane właściwości użytkowe**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe										Zharmonizowana specyfikacja techniczna
	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu										
	IZOVIL 0,15	IZOVIL 0,20	IZOVIL 0,30	IZOVIL 0,40	IZOVIL 0,50	IZOVIL 0,60	IZOVIL 0,70	IZOVIL 1,00	IZOVIL 1,50		
Reakcja na ogień	Klasa F										PN-EN 13967:2012
Wodoszczelność (2kPa)	Zgodna										
Wytrzymałość na rozdieranie	W	30N	40N	70N	90N	120N	140N	170N	180N	240N	
	P	30N	40N	70N	90N	120N	140N	170N	180N	240N	
Wytrzymałość złącza	W	50N	60N	90N	100N	120N	130N	150N	160N	200N	
	P	50N	60N	90N	100N	120N	130N	150N	160N	200N	
Odporność na uderzenie	NPD										
Maksymalna siła rozciągająca	W	45	60	90	120	150	160	190	200	250	
		N/50mm	N/50mm	N/50mm	N/50mm	N/50mm	N/50mm	N/50mm	N/50mm	N/50mm	
	P	35	45	70	90	115	160	190	200	250	
		N/50mm	N/50mm	N/50mm	N/50mm	N/50mm	N/50mm	N/50mm	N/50mm	N/50mm	
Wydłużenie przy zerwaniu	W	≥ 100%									
	P	≥ 100%									
Odporność na obciążenie statyczne	≤ 15kg										
Trwałość	Wodoszczelność po sztucznym starzeniu (70°C/12 tygodni) (2kPa)	Zgodne									
	Wodoszczelność po działaniu chemikaliów (2kPa)	Zgodne									
Substancje niebezpieczne	Nie zawiera substancji niebezpiecznych										

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Tomasz Durmaj

w Płocku dnia 01.01.2016

**WARTER POLYMERS Sp. z o.o.**

*Tomasz Durmaj*  
**Tomasz Durmaj**  
Członek Zarządu / Inżynier ds. technicznych