



Jiffy Packaging Sp. z o.o.

Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego 39

44-102 Gliwice, Poland

Tel: +48 32 330 03 00

Fax: +48 32 330 03 03

Email: biuro@jiffypackaging.com

www.jiffypackaging.pl

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Deklaracja zgodności nr 2/05/2015

1. Producent wyrobu budowlanego

Jiffy Packaging Sp. z o.o. Aleja Jana Nowaka-Jeziorańskiego 39, 44-102 Gliwice

2. Nazwa wyrobu budowlanego

Maty z Pianki Polietylenowej CONTACTFOAM pod cementowe podkłady podłogowe

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego

PKWiU: 22.21.41.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego

Aprobata obejmuje maty CONTACTFOAM grubości 5, 8, 10 mm. Maty CONTACTFOAM o grubości 5 mm produkowane są w dwóch typach, różniących się masą powierzchniową:

150 g/m² – maty do układania w jednej warstwie

80 g/m² – maty przeznaczone do układania w dwóch warstwach

Aprobata obejmuje również paski z pianki polietylenowej (tzw. taśmy brzegowe) wykorzystywane do pionowej izolacji akustycznej ścian bocznych pomieszczenia. Dostępne grubości: 5 mm, 8 mm, 10 mm. Grubość taśmy powinna być większa lub równa macie wyłożonej na podkładzie cementowym.

Maty z pianki polietylenowej CONTACTFOAM są przeznaczone do wykonywania izolacji akustycznej układanej pod cementowe podkłady podłogowe (wylewki cementowe, jastrychy) w podłogach pływających (oznaczonych PP według Instrukcji ITB nr 463/2011). Obciążenie użytkowe podłóg pływających z matami CONTACTFOAM nie może przekraczać 2,0 kN/m² wg. PN-82/B-02003. Podłogi pływające jak również dobór maty, muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02151-03.1999.



Jiffy Packaging Sp. z o.o. jest wpisana do Rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000074987.

Kapitał Zakładowy: 16 000 000,00 PLN



Jiffy Packaging Sp. z o.o.

Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego 39

44-102 Gliwice, Poland

Tel: +48 32 330 03 00

Fax: +48 32 330 03 03

Email: biuro@jiffypackaging.com

www.jiffypackaging.pl

Podłogi pływające z matami CONTACTFOAM powinny być wykonywane przy uwzględnieniu następujących zaleceń:

- maty należy układać w sposób zapewniający ścisłe przyleganie krawędzi do siebie
- złącza ułożonych mat należy skleić taśmą samoprzylepną
- drugą warstwę mat należy układać pasami równoległymi, z przesunięciem złączy względem warstwy spodniej; złącza drugiej warstwy również należy skleić taśmą samoprzylepną
- w celu eliminacji mostków akustycznych, na obrzeżach podłogi powinien być zachowany, co najmniej 5 mm dystans pomiędzy wylewką cementową a ścianami pomieszczenia; wzdłuż ścian należy ułożyć pionowo paski maty (tzw. taśmy brzegowe) o grubości co najmniej równej grubości maty i wysokości zapewniającej odizolowanie podłogi pływającej od przegród pionowych pomieszczenia
- przed wylaniem zaprawy cementowej, ułożone maty należy przykryć folią polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm, której zakładki należy skleić taśmą samoprzylepną.

Wykonywanie podłóg z zastosowaniem mat CONTACTFOAM powinno odbywać się na podstawie dokumentacji technicznej, opracowanej dla określonego obiektu (jeżeli jest wymagany), z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów techniczno-budowlanych, a w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz 690, z późniejszymi zmianami) oraz wymagań zawartych w Aprobacie Technicznej AT-15-7369/2014.

5. Specyfikacja techniczna

Aprobata Techniczna ITB numer AT – 15 – 7369/2014 wydana 22 stycznia 2014 r. przez Instytut Techniki Budowlanej ITB w Warszawie ul. Filtrowa 1.

6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego:

- a) grubość produktu zgodnie z opisem na etykiecie produktu
- b) rozmiar produktu zgodnie z opisem na etykiecie produktu

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej PL 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1. AT- 15 – 7369/2014

Deklaruję zgodność wyrobu ze specyfikacją techniczną wymienioną w pkt 3.2 oraz 3.3 powyższej Aprobaty Technicznej.



Jiffy Packaging Sp. z o.o. jest wpisana do Rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000074987.

Kapitał Zakładowy: 16 000 000,00 PLN