

Deklaracja właściwości użytkowych

Declaration of Performance

Zgodnie z załącznikiem III rozporządzenia UE nr 305/2011 / according to Annex III of Regulation EU No. 305/2011

Nr DWU-13-1-05 Conbud

1.	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu./ Unique identification code of product-type	Conbud 0530
2.	Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek innego elementu umożliwiającego identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4./ Type batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required in article 11(4)	Nr partii: zobacz nadruk na etykiecie produktu./ Please check the product label for reference number
3.	Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną./ Intended use or uses of the construction product in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer	Wykonanie warstwy przeciwwilgociowej pod posadzką, podłogi, wylewki./ Moisture insulation under various types of flooring
4.	Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5./ Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required in article 11(2)	CONBUD Conkret Sp. j. Z.R. Trejderowscy Wielkie Rychnowo 87-410 Kowalewo Pomorskie POLSKA / POLAND
5.	W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2./ Contact address: where applicable, name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks specified in article 12(2)	Nie dotyczy/ Not applicable
6.	System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V./ System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V	System 3 / System 3
7.	Jednostka certyfikująca: w przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną przeprowadził badania typu w systemie 3 i wydał sprawozdanie z badań./Notified body: In case of declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard the following notified bodies have carried out the type approvals following System 3	Instytut Techniki Budowlanej nr 1488 przeprowadził wstępne badania typu w systemie 3 i wydał sprawozdanie z badań. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy nr 1486 przeprowadził badania w systemie 3 i wydał sprawozdanie z badań. Instytut Techniki Budowlanej nr 1488 is responsible for initial tests in System 3 and prepared a report. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy nr 1486 is responsible for tests in System 3 and prepared a report
8.	Jednostka certyfikująca: w przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydano została europejska ocena techniczna./ Notified body: In case of declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued	Nie dotyczy/ Not applicable

9.	Deklarowane właściwości użytkowe / Declared performance		
	Zasadnicze charakterystyki / Essential characteristics	Właściwości użytkowe/ Declared performance	Zharmonizowana specyfikacja techniczna/ Harmonized technical specification
	Wodoszczelność / Watertightness	Wodoszczelna przy 2 kPa/ Watertight at 2kPa	PN-EN 14909:2012E
	Odporność na uderzenie / Resistance to impact	~ 250 mm	
	Trwałość po sztucznym starzeniu/ Durability of the aged Product	Spełnienie wymagań/ Pass	
	Trwałość po działaniu alkaliów/ Durability after contact with Alcalies	Spełnienie wymagań/ Pass	
	Odporność na zginanie w niskiej temperaturze/ Resistance to bending at low temperatures	~ 25°C	
	Wytrzymałość na rozdieranie gwoździem/ Resistance to tearing (nail shank)	~ 105 N (wzdłuż/longwise) ~ 105N (w poprzek/crosswise)	
	Wytrzymałość złącza/ Bonding strength	NPD/ Not declared	
	Przenikanie pary wodnej/ SD value	Sd = 122 m... (±30%)	
	Odporność na obciążenie statyczne/ Resistance to static load	~ 5 kg	
	Reakcja na ogień/ Reaction to fire	Klasa F/ Class F	

10.	Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4./ Declaration: The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.
-----	--

Wielkie Rychnowo 01.10.2013

miejsce i data wydania /
Date & address

Marcin Pestka
Dyrektor Produkcji / Production Manager

Robert Trejderowski
Dyrektor Handlowy / Commercial Manager