

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Deklaracja zgodności nr 22/10/07

1. Producent wyrobu budowlanego

PREGIS Sp. z o.o. ul. Poznańska 4; 44-120 Pyskowice

2. Nazwa wyrobu budowlanego

Maty z Pianki Polietylenowej CONTACTFOAM do cementowych podkładów podłogowych

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego

PKWiU: 26.82.16 – 30.90

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego

Aprobata obejmuje maty CONTACTFOAM grubości 5, 8, 10, 12 mm. Maty CONTACTFOAM o grubości 5 mm produkowane są w dwóch typach, różniących się masą powierzchniową:

150 g/m² – maty do układania w jednej warstwie
80 g/m² - maty przeznaczone do układania w dwóch warstwach

Aprobata obejmuje paski z pianki polietylenowej (tzw. taśma brzegowa) wykorzystywane w celu pionowej izolacji akustycznej ścian bocznych pomieszczenia. Dostępne grubości: 5 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm. Grubość taśmy powinna być większa lub równa macie wyłożonej na podkładzie cementowym.

Maty z pianki polietylenowej CONTACTFOAM są przeznaczone do wykonywania izolacji akustycznej układanej pod cementowe podkłady podłogowe (wylewki cementowe, jastrychy) w podłogach pływających (oznaczonych PP według Instrukcji ITB nr 394/2004).

Obciążenie użytkowe podłóg pływających z matami CONTACTFOAM nie może przekraczać 2,0 kN/m² wg. PN-82/B-02003. Podłogi pływające jak również dobór maty, muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-B-02151-03 oraz PN-B-02151-03.1999.

Podłogi pływające z matami CONTACTFOAM powinny być wykonywane przy uwzględnieniu następujących zaleceń:

- maty należy układać w sposób zapewniający ściśle przyleganie krawędzi do siebie
- złącza ułożonych mat należy skleić taśmą samoprzylepną
- drugą warstwę mat należy układać pasami równoległymi, z przesunięciem złączy względem warstwy spodniej; złącza drugiej warstwy również należy skleić taśmą samoprzylepną
- w celu eliminacji mostków akustycznych, na obrzeżach podłogi powinien być zachowany, co najmniej 5 mm dystans pomiędzy wylewką cementową a ścianami pomieszczenia; wzdłuż ścian

należy ułożyć pionowo paski maty (tzw. taśmy brzegowe) o grubości co najmniej równej grubości maty i wysokości zapewniającej odizolowanie podłogi pływającej od przegród pionowych pomieszczenia

- przed wylaniem zaprawy cementowej, ułożone maty należy przykryć folią polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm, której zakładki należy skleić taśmą samoprzylepną.

Wykonywanie podłóg z zastosowaniem mat CONTACTFOAM powinno odbywać się na podstawie dokumentacji technicznej, opracowanej dla określonego obiektu z uwzględnieniem wymagań polskich norm i przepisów budowlanych, zaleceń instrukcji nr 394/2004 oraz wymagań zawartych w Aprobacie Technicznej AT-15-7369/2007

5. Specyfikacja techniczna

Aprobata Techniczna ITB numer **AT – 15 – 7369/2007** wydana wrzesień 2007 r. przez Instytut Techniki Budowlanej ITB w Warszawie ul. Filtrowa 1.

6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego:

- a) grubość produktu zgodnie z opisem na etykiecie produktu
- b) rozmiar produktu zgodnie z opisem na etykiecie produktu

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej PL 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1.
AT- 15 – 7369/2007

Deklaruję zgodność wyrobu ze specyfikacją techniczną wymienioną w pkt 5.

Pyskowice 24.10.2007
(miejsce i data wystawienia)

Pregis Sp. z o.o.
44-120 Pyskowice, ul. Poznańska 4
tel.032 33 00 330, fax 032 33 00 303
SPECJALISTA TECHNOLOG

Adam Łepski

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby
upoważnionej)